



Amplify™/MC

Produit de finition durable à forte teneur en solides

Produit de finition UHS pour sols à forte teneur en solides, pour des sols demandant un très bel éclat et de la durabilité

Excellente performance

- Une couche donne l'éclat de deux avec un produit de finition ordinaire
- S'applique aisément et s'étale parfaitement sans traînées de vadrouille
- Bonne qualité de résistance aux marques et de durabilité

Facilité d'utilisation

- Possibilité d'appliquer jusqu'à 5 couches en une seule nuit
- Excellente faculté de réparation avec pulvérisation et polissage ou brunissage
- Finition à faible odeur, idéale pour des locaux ouverts sans interruption

Conçu pour

COMMERCES DE DÉTAIL
CENTRES DE SOINS
BUREAUX
ENTITÉS GOUVERNEMENTALES
ÉDUCATION





Mode d'emploi :

Le **produit de finition durable à forte teneur en solides Amplify™/MC** vous donne un brillant éclatant et de la durabilité avec moins de couches, en vous économisant temps et main d'œuvre.



Préparation

- Toujours bloquer l'accès aux zones à traiter.
- Avant la première application **du produit de finition durable à forte teneur en solides Amplify™/MC**, enlever complètement l'ancienne finition avec l'un des décapants de Butcher.

Revêtement

- Appliquer 3 couches moyennes ou plus **de produit de finition durable à forte teneur en solides Amplify™/MC** avec une vadrouille de finition propre ou avec le **système d'application de produit de finition ProSpeed™/MC de** JohnsonDiversey. Laisser la couche être sèche au toucher avant d'en passer une autre (environ 30 minutes).
- Sur des sols résilients poreux ou en pierre, les apprêter d'abord avec 2 couches de produit de préparation **Iron Stone™/MC** de Butcher.

Entretien

- Nettoyage quotidien : Dépoussiérer avec vadrouille. Nettoyer le sol avec vadrouille imbibée ou machine autolaveuse, en utilisant le produit nettoyant de marque Butcher **Sundance™/MC** ou **Raindance™/MC**.
- Pulvériser et polir selon le besoin avec du produit **Over Drive™/MC** de Butcher, et un tampon rouge ou beige sur une machine à 175–1500 tours/minute. Ou brunir avec un tampon UHS et une machine à 1500–2000 tours/minute ou plus, fonctionnant au propane, sur batterie ou sur secteur.
- Entretenir et restaurer l'éclat avec le produit nettoyant **Speedtrack™/MC** de Butcher. Appliquer du produit nettoyant **Speedtrack™/MC** avec une machine autolaveuse ou une vadrouille imbibée, laisser sécher puis brunir.

Nouveau revêtement

- Bien nettoyer. Dépoussiérer à la vadrouille. Décaper avec du **produit nettoyant Hot Springs™/MC** de Butcher à la dilution recommandée avec une machine pour sols ou une autolaveuse équipée d'un tampon bleu. Bien rincer et laisser sécher.
- Appliquer 2 nouvelles couches **de produit de finition durable à forte teneur en solides Amplify™/MC**.

Spécifications du produit :

Couleur/Forme	Liquide blanc	**Conservation**	2 ans
pH	7,9–8,5	**Densité**	1,03

Quatre conditionnements commodes :

CODE PRODUIT	DESCRIPTION/CONTENANCE	DILUTION
5104714	1 Envirobox™/MC de 5 gallons / 18,9 L	Prêt à l'emploi
4972034	1 cubi ProSpeed™/MC de 2,5 L / 2,64 Qt. (Outre en carton)	Prêt à l'emploi
4385110	4 conteneurs de 1 gallon / 3,78 L	Prêt à l'emploi
4385550	1 fût de 55 gallons / 208 L	Prêt à l'emploi

Classification des risques :

HMIS		NFPA
1	Santé	1
0	Inflammabilité	0
0	Réactivité	0

4=Très élevé; 3=Élevé; 2=Modéré; 1=Faible; 0=Insignifiant.

Rappel de sécurité :

S'assurer que vos employé(e)s ont lu et compris l'étiquette du produit et sa fiche technique de sécurité (MSDS) avant de l'utiliser. L'étiquette contient un mode d'emploi, étiquette et MSDS contiennent des mises en garde, précautions à prendre et procédures de premiers soins. Les MSDS peuvent s'obtenir en ligne sur www.butchers.com ou en téléphonant au 888 291 7510.

Pour plus d'informations, visiter le site :

800 225 9475 • www.butchers.com